

REGLEMENT TECHNIQUE

Les contrôles sont très rigoureux. En conséquence, nous vous demandons d'attacher une attention particulière à ce qui suit.

IL EST ENTENDU QUE TOUT CE QUI N'EST PAS EXPLICITEMENT AUTORISE DANS LE PRESENT REGLEMENT EST INTERDIT.

1 – PROTECTION DU PILOTE :

Les éléments définis au paragraphe 5 du règlement général sont obligatoires.

1/1 ARCEAU DE SECURITE

La voiture doit être munie d'un arceau-cage à 6 points d'ancrage et une diagonale, conforme aux schémas annexés à la fin du présent règlement.

Cet arceau en tube d'acier étiré à froid sans soudure peut être réalisé par les soins du concurrent, à condition de respecter les schémas de montage. Les soudures, les rayons de courbure et les jonctions des tubes doivent être particulièrement soignés. Les tubes formant l'arceau doivent être d'une seule pièce. Les parties transversales sont d'un seul tenant.

Afin de présenter une rigidité suffisante et de protéger efficacement le pilote, le diamètre minimum extérieur du tube doit être de 38 mm, épaisseur 2,5 mm ou de 40 mm, épaisseur 2 mm. Les profilés de section rectangulaire, triangulaire, etc. sont interdits à l'exception des barres reliant les pieds d'arceau.

Les plaques de fixation de l'arceau (sur la caisse) et leurs contreplaques (sous la caisse) doivent être maintenues par 4 boulons au moins et avoir une surface d'au moins 120 cm² et une épaisseur de 3 mm au moins. Elles doivent être en acier et proprement reliées entre elles. Les 2 tubes arrière doivent être rectilignes, soudés de chaque côté de l'arceau arrière, juste à la fin de la courbe (schéma n° 3). Leurs fixations sur le plancher ne doivent pas se situer à moins de 20 cm à l'intérieur de l'arrière du coffre (voir côtes sur les schémas).

La diagonale doit relier le haut du tube arrière gauche et le bas du tube arrière droit ou le haut du tube arrière droit et le bas du tube arrière gauche.

Un renfort longitudinal de même section doit être intégré à l'arceau de sécurité au niveau des 2 portières, celui-ci doit être relié par deux connexions amovibles ou soudées. Il ne doit pas être fixé à la carrosserie elle-même. Son angle avec l'horizontale ne doit pas excéder 5°. Il doit partager la hauteur de l'ouverture de la portière dans le rapport 2/1, c'est à dire qu'il est fixé à l'armature à une hauteur au dessus du seuil de porte égale au tiers de la hauteur totale de la portière.

Un manchon ou une gaine de mousse plastique entourant les tubes de l'arceau est fortement conseillé. Il est obligatoire sur le tube avant gauche, de la base à la hauteur du bas du pare-brise.

Des contrôles très sévères seront effectués sur l'arceau de sécurité.

Il est autorisé de rigidifier l'ensemble châssis-carrosserie par le montage d'un tube cintré de même diamètre que les tubes d'arceau, en reliant chaque tube d'avant au châssis. Ces 2 tubes doivent passer sous la boîte à gants et rejoindre le châssis juste avant le passage des cardans. Les 2 trous pratiqués sur le tablier avant doivent être soigneusement rebouchés après le passage de 2 tubes, on peut y ajouter une plaque.

1/2 TOIT RIGIDE

un toit rigide en tôle d'acier doit former avec l'arceau de sécurité un ensemble indissociable. Cette tôle d'acier de 1,5 mm minimum d'épaisseur doit couvrir tout le périmètre déterminé par les 4 tubes de section circulaire sur lesquels elle doit reposer (cf. schémas annexés).

Elle doit être obligatoirement soudée directement, sans entretoise sur les quatre cotés, par au moins 20 points de soudure d'au moins 20 mm chacun. Les soudures doivent être faites soigneusement. La tôle peut être soudée à la caisse (cf. schémas).

Les dimensions minimales sont : 60 cm X 60 cm. Dans tous les cas, la tête du pilote doit être protégée par ce toit.

1/3 HARNAIS DE SECURITE

le harnais à 4 ou 6 points de fixation est obligatoire, il est fixé à la caisse ou au châssis (fixation sur le siège interdite). Les points d'ancrage doivent être positionnés et fixés très solidement selon le schéma annexé.

La ceinture de sécurité à 2 ou 3 points de fixation est interdite.

1/4 LE BOUCHON D'ESSENCE

Un bouchon étanche est obligatoire. Le bouchon d'origine doit être rendu étanche par le montage d'un pointeau de carburateur. Il doit être maintenu par une chaînette ou un fil de nylon (schémas N° 5 et 6).

1/5 GLACES

Le pare-brise doit être en verre feuilleté. Dans ce cas, le montage d'un lave-glace est autorisé. L'absence du pare-brise est toutefois tolérée, à condition qu'il soit remplacé par un grillage de protection en acier, solidement fixé.

Les glaces des portes avant et de custode doivent être obligatoirement supprimées et remplacées, pour les portes avant, par un grillage de protection en acier, solidement fixé. La maille de ces grillages de protection doit être égale ou inférieure à 25 mm de côté et suffisamment rigide (fil d'acier d'épaisseur de 1 mm au moins).

2 - CARROSSERIE :

Au départ de chaque course, la carrosserie telle que définie par le présent article doit être complète.

Il est interdit de découper le plancher, les portes restantes, le capot moteur (excepté pour l'ancien capot à fines nervures comme défini ci après), ou de modifier le capot pour une entrée d'air, de fixer l'ensemble ailes / passages de roues au capot.

La dépose des portes arrière et de la capote est obligatoire mais les portes avant, la porte de malle, les ailes et le capot moteur doivent être obligatoirement conservés à leur emplacement d'origine.

2/1 AILES

Un découpage minimum des ailes avant et arrière est autorisé, à condition toutefois que celles-ci restent ourlées ou bordées, pour éviter tout bord coupant. Un fil d'acier de 2 mm de section minimum peut être inséré dans l'ourlet.

2/1/1 AILES AVANT

Le découpage doit se situer à l'extérieur d'une des lignes figurant aux schémas N° 7 et 7 bis annexés au présent règlement. Il est interdit de découper la tôle d'habillage.

Pour la tôle de passage de roues avant (2 cv et Dyane), seule une découpe de 20 cm de hauteur avec ourlet est autorisée (cf. schéma N° 8).

Les ailes avant peuvent être reliées par un tube transversal de section circulaire de diamètre nominal 21 mm maximum (tolérance : + 1 mm). Elles peuvent être fixées aux 2 tubes qui relient la protection ventilateur au tablier (voir paragraphe 3). Elles doivent être fixées par au moins 4 fixations correctes, dont 3 à leur emplacement d'origine.

La dépose des joues d'aile (en forme de triangle avec un côté arrondi, partie démontable entre les ailes avant et le capot moteur) est obligatoire sur les 2 cv à nouveau capot. Les joues d'aile des Dyane et de 2 cv à ancien capot peuvent être découpées au droit du tablier (découpage avec ourlet identique à la joue d'aile des 2 cv à nouveau capot).

2/1/2 AILES ARRIERE

Les ailes arrière doivent être conservées et fixées correctement. Elles peuvent être découpées, avec ourlet (cf. schéma N° 9).

2/2 CAPOT MOTEUR

Le capot moteur doit être fermé dans sa position d'origine. Il ne doit pas être découpé (excepté l'ancien capot) et doit être maintenu par au moins 2 sangles de cuir avec boucle. Ces sangles doivent être fixées solidement.

Il est toléré, en plus des sangles de cuir avec boucle, des attaches rapides en caoutchouc. Tout autre dispositif est interdit (fil de fer, sandows courroies en travers du capot...).

La calandre doit être déposée, il est obligatoire de mettre à sa place un grillage fixé sur le capot ou sur l'arceau moteur ; sa maille ne doit pas dépasser 25 mm de côté. Le déflecteur sur le capot Dyane peut être déposé.

2/3 PORTES

Les 2 portes avant doivent pouvoir s'ouvrir et être maintenues fermées par au moins 2 sangles fixes de cuir pour la portière conducteur et au moins une sangle de cuir fixe pour la porte passager. Ces sangles doivent être très solides et avec boucle.

Les charnières des portes doivent rester d'origine. Les supports de serrures et les pattes de fixation des ceintures d'origine peuvent être démontés. Il est interdit d'enlever les doublures des portes avant et de la malle arrière, qui doivent rester dans leurs formes et à leurs emplacements d'origine.

La porte de malle arrière doit être fermée (sangle de cuir) ou condamnée (soudure ou fixation par vis).

Il est toléré, en plus des sangles de cuir avec boucle, des attaches rapides de caoutchouc, mais l'utilisation même complémentaire, de sandows ou de fils de fer est proscrite.

2/4 CAISSE

Le volet d'aération mobile des 2 cv peut être déposé et dans ce cas, sera remplacé par un matériau suffisamment résistant.

Tous les trous du tablier et du plancher doivent être soigneusement obturés avec de la tôle d'acier.

La découpe du pare-brise doit être respectée. Il est autorisé en haut de l'encadrement qui doit rester visible une bande pare-soleil de 10 cm maximum de hauteur à l'extérieur du grillage.

La caisse et l'arceau peuvent être reliés ensemble. Les équerres de renfort de barre de toit sont autorisées.

2/5 PARE-CHOCS

La dépose des pare-chocs avant et arrière et de leurs ferrures est obligatoire.

3 – VENTILATEUR ET PROTECTION AVANT :

3/1 VENTILATEUR

Le ventilateur doit être de la gamme Citroën : 2 cv 4, 2 cv 6, Ami 6, Ami 8, AK, Acadiane, LN. La découpe des pales est autorisée (maximum 1 cm) pour passage dans le carter.

La protection du ventilateur est autorisée à condition de ne pas dépasser à l'extérieur, capot fermé. Son appui ne doit pas pénétrer dans l'habitacle, ni être relié à l'arceau de sécurité. Aucune tôle ne lui est adjointe.

3/2 ARCEAU MOTEUR

Cette protection réalisée en tube de section circulaire de diamètre nominal 21 mm maximum (tolérance + 1 mm), peut être reliée au tablier ou à la plate forme par 2 tubes au plus de même diamètre.

Elle compte 2 barres verticales maximum centrées devant le ventilateur avec une distance entre elles de 12 à 20 cm (plus ou moins 1 cm) et percées d'un trou de 2 mm dans leur axe (cf. schéma N° 10).

Aucun renfort (profilé de section carrée, cornière, etc.) ne doit dépasser l'extrémité avant des longerons de plate forme.

Le dépassement maximum de cette protection en tube doit être de 15 cm par rapport à la traverse avant, à condition toutefois d'être contenu sous le capot moteur.

Pour protéger le filtre à air, une barre soudée sur les 2 tubes d'appui peut lui être adjointe à l'exclusion de tout autre système.

La tôle de protection sous le moteur ne doit pas dépasser de plus de 10 cm la longueur hors tout de la plate-forme avant (cote prise tôle déployée) et doit être rabattue de manière à ce que le capot moteur recouvre l'ensemble (tôle et arceau de protection moteur).

4 – AMENAGEMENT INTERIEUR

Aucun instrument ou objet ne doit faire saillie. La présence d'un rétroviseur intérieur est obligatoire. Le montage de caméra ou appareil photo est soumis à autorisation du groupement. Le montage d'un poste émetteur récepteur est interdit, de même que la présence de tout autre objet.

L'absence de siège passager est autorisée, le siège conducteur doit être solidement fixé et ne doit pas être réglable. Ce siège conducteur est obligatoirement de type baquet avec appuie-tête incorporé. Il ne doit en aucun cas être relié à l'arceau de sécurité.

5 – MOTEUR

Toutes les pièces constituant le moteur (y compris le volant moteur) et ses accessoires sont libres à condition expresse qu'elles soient de série Citroën dans la gamme des moteurs 602 cm³ et des types : AK2, AM2, AM2A, A06/635, et R06/627.

Les pièces ne doivent subir aucune modification permettant leur montage (usinage, taraudage, perçage, soudure, montage d'une entretoise, etc. sont interdits). Toutefois la rectification des sièges de soupapes est autorisée à condition de respecter les angles, les diamètres d'entrée et toutes les cotes (voir revue technique).

Tout article permettant d'obtenir un gain de puissance est interdit, exemple : montage d'un compresseur, d'un turbo-compresseur, polissage des conduits admission/échappement, allègement de l'ensemble mobile, suppression des segments, réalésage, augmentation du diamètre des soupapes, etc.

Les culasses doivent être d'origine et brutes de fonderie. Les seules modifications tolérées portent sur l'admission d'air avant le carburateur et sur l'échappement après la sortie de la tubulure d'origine. La longueur développée du tube d'échappement ne doit pas dépasser par rapport au plan latéral du capot.

Le moteur doit être complet avec son capotage, les accessoires servant au chauffage peuvent être supprimés (boîtier, manchons).

Le renfort des 2 supports élastiques avant est autorisé. Des fixations additionnelles moteur/boîte sur châssis sont autorisées. La pose d'une tôle de protection sous le moteur est recommandée.

5/1 RESSORTS DE SOUPAPES - DISTRIBUTION

3 montages sont possibles :

- ressort unique : hauteur 41 mm, diamètre extérieur 32 mm, diamètre intérieur 24 mm, diamètre fil 4,2 mm.
- ressort unique : hauteur 40,05 mm, diamètre extérieur 32 mm, diamètre intérieur 24 mm, diamètre fil 4 mm.
- ressorts doubles :
 - ressort intérieur : hauteur 31 mm, diamètre extérieur, 22,5 mm, diamètre intérieur 17,3 mm; diamètre fil 2,6 mm.
 - ressort extérieur : hauteur 46,8 mm, diamètre extérieur 31,3 mm, diamètre intérieur 24 mm, diamètre fil 3,6 mm.

Les levées de soupapes et le calage de la distribution doivent être conformes à la revue technique automobile du moteur 2CV 602 cm³.

5/2 HUILE

Les huiles employées sont celles du commerce normal. Tout additif est interdit.

5/3 CARBURATEUR

Le carburateur doit correspondre à un type de moteur produit en série normale sur les véhicules de la gamme Citroën : Ami 8, 2 cv 6, Dyane 6, Méhari, AK 400, Acadiane, LN. Les gicleurs et ajustages sont libres.

6 -ALIMENTATION ESSENCE

Le réservoir doit être de série et monté à son emplacement d'origine. Un filtre est autorisé. Le tube d'alimentation ne doit pas passer à l'intérieur de l'habitacle, il peut être protégé. Une tôle de protection sous le réservoir est recommandée.

Le carburant du commerce est le seul autorisé. Tout additif est interdit. Des prélèvements pourront être effectués à tout moment.

Dans le paddock, les réserves de carburant ne sont autorisées que dans des jerrycans métalliques.

7 -EMBRAYAGE / BOÎTE DE VITESSE / TRANSMISSION

La boîte de 2 cv 4 est obligatoire, (système de frein, disque ou tambour) le seul couple accepté étant le 8/33. Le blocage même partiel du différentiel est interdit.

Les renforts de la commande, du support élastique arrière de la boîte de vitesses, ainsi que de leur fixation sont autorisés. Le levier de vitesses doit être à son emplacement d'origine.

8-DIRECTION

La direction, l'arbre de direction et le volant sont libres à condition toutefois d'être de série Citroën dans les seules gammes 2 cv, Dyane, Méhari 4 X 2, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv.

Le renforcement des barres et levier de direction est autorisé, ainsi que le renforcement de leur fixation. Le volant doit être à son emplacement d'origine.

9-PLATE-FORME / SUSPENSION

La plate-forme, les bras, les butées de suspension et les traverses d'essieu doivent être de série Citroën et dans les seules gammes 2cv, Dyane, Méhari, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv.

Leur renforcement est autorisé, de même que celui du support de boîte fixé sur la traverse d'essieu à l'avant. Les modifications de la suspension et des traverses d'essieu sont autorisées, à condition que les éléments changés soient de série Citroën et dans les seules gammes 2cv, Dyane, Méhari, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv et que le nombre d'éléments d'origine soit conservé.

Le montage couplé d'un frotteur et d'un amortisseur est interdit, il faut monter soit un frotteur, soit un amortisseur pour chaque bras. Il est interdit de monter une barre anti-roulis à l'arrière ou tout autre dispositif en tenant lieu.

Les pots de suspension de Méhari 4 X 4 et d'Ami Super sont interdits. Les plaques de support d'amortisseur avant d'Ami Super sont autorisées. Les silentblochs avant et arrière et les bras de levier de direction (bielles) de Méhari 4 X 4 sont autorisés.

L'emplacement des butées d'origine doit être conservé. Le débattement des bras de suspension arrière peut être limité en rehaussant la butée caoutchoutée d'origine Citroën.

Les pièces considérées doivent garder leur fonction prévue par le constructeur.

Un renfort supplémentaire est autorisé à l'arrière :

-- soit une traverse d'AK ou Acadiane déplacée et soudée au ras des longerons sans toutefois dépasser ceux-ci,

-- soit une forme en "L", de matière libre de 3 mm d'épaisseur, 30 mm de hauteur, 60 mm de largeur, 960 mm de longueur maximum, fixée entre le châssis et la caisse, ou une cornière de 40 mm.

Dans les 2 cas, une contreplaque de 3mm d'épaisseur, 20 mm de largeur, et 960 mm de longueur maximum peut lui être adjointe par boulonnage, au fond de la caisse (voir schéma n°11), ou une cornière de 40 mm de même longueur.

10- FREINAGE

Le freinage doit rester de série Citroën dans les seules gammes 2 cv, Dyane, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv. Le maître cylindre tandem double circuit est obligatoire.

Le frein de parking ou frein à main peut être supprimé. Le freinage principal doit fonctionner sur les 4 roues.

11- ROUES ET PNEUMATIQUES

Les roues sont de série Citroën dans les seules gammes 2 cv, Dyane, Méhari, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv.

A l'avant du véhicule, seuls les pneus des marques suivantes sont autorisés : Firestone, Dunlop SP 55, Nankang, Mabor, Hankook et Toyo. Ils peuvent être retaillés. A l'arrière, tous les pneumatiques sont autorisés.

Les pneus jumelés, les pneus agraires, les pneus munis de chaînes ou de clous sont interdits. Les pneus cloutés peuvent être autorisés pour les seules épreuves disputées sur neige ou sur glace.

12-ELECTRICITE

L'emplacement de la bobine est libre dans le compartiment moteur. L'alternateur, même s'il ne charge pas doit être obligatoirement monté avec la courroie tendue et les fils correctement branchés.

La présence de 2 feux arrière est obligatoire :

-- un feu "anti-crash" homologué auto cross (surface 65 cm²) avec ampoule de 21 watts, placé en haut et au centre de la porte de malle et commandé par le contact d'allumage, donc allumé en permanence,

-- un feu stop placé sous le feu anti-crash, avec ampoule de 21 watts minimum.

Ces 2 feux doivent toujours être en état de fonctionnement.

Seules les batteries de type automobile sont autorisées (pas de batterie moto ou autres). La batterie doit être solidement fixée à son emplacement d'origine.

Un coupe-batterie est recommandé, il doit être accessible de l'extérieur à gauche, au bas du pare-brise. Le pilote doit pouvoir également l'actionner de l'intérieur.

Le faisceau électrique doit être très soigné.

13-CONFORMITE DES VEHICULES

Les cotes moteur, culasse, etc. sont toujours à la disposition des concurrents souhaitant les consulter auprès du groupement.

Après les contrôles techniques, tout échange de moteur ou boîte de vitesses, ou toute intervention sur le moteur nécessitant le démontage ou l'échange de pièces vitales (dépose de culasse, échange de vilebrequin, échange chemises / pistons, etc.) ne peuvent être effectuées qu'après autorisation écrite d'un commissaire technique.

Durant les épreuves, les commissaires techniques se réservent le droit de vérifier à n'importe quel moment la conformité des véhicules avec le règlement. En plus de ces vérifications occasionnelles, il sera procédé au démontage du vainqueur de la finale et d'au moins un participant à cette dernière, tiré au sort, pour vérification.

Les concurrents devront amener leur véhicule au lieu et à l'heure fixés par les commissaires techniques qui les en informeront. Les concurrents ou l'un de leurs représentants dûment accrédité devront assister aux opérations de vérification, sinon ils devront signer une décharge aux organisateurs.

Pour chaque véhicule vérifié, le concurrent ou son représentant, avec l'aide d'une seule autre personne (mécanicien par exemple) devra procéder à la dépose des organes indiqués par les commissaires techniques, sous leur contrôle.

La restitution des pièces conformes sera faite sur place dès les opérations de contrôle terminées. Toutefois, en cas de litige, les organisateurs se réservent le droit de conserver pour examen plus approfondi la ou les pièces douteuses pendant une semaine.

IMPORTANT

Toute infraction, si minime soit elle, et pour quelque cause que ce soit, au présent règlement, entraînera la disqualification du pilote pour l'épreuve et, selon la gravité de la faute, la disqualification pour toutes les épreuves du championnat selon décision du comité directeur du 2CV cross, tout cela sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises par la FFSA.

Tout ce qui n'a pas été mentionné dans le présent règlement doit rester de série. Seules les pièces de série d'origine Citroën et commercialisées sont autorisées.

Les pièces échange standard sont à vérifier pour la conformité.

Les pièces avant-série ou adaptables, exemple : amortisseurs réglables, frotteurs réglables extérieurement, etc. sont interdites.

Chaque pilote est réputé responsable de son véhicule, en aucun cas il ne pourra prétendre ignorer les modifications ou montages de pièces non conformes qui auraient été effectués sur celui-ci.

RAPPELS

L'arceau de sécurité à six points d'ancrage plus une diagonale est obligatoire.

Tout échange ne pourra être effectué qu'**après** autorisation écrite d'un commissaire technique. La ou les pièce(s) remplacée(s) feront l'objet d'un contrôle par les commissaires techniques.

L'acier et l'aluminium sont les seuls matériaux autorisés.

[Télécharger les schémas techniques \(652 Ko\)](#)